

ZALECENIA DO MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

parapety

Materiały:

AGGLOMARMUR: 95% naturalny marmur kruszony + 5% żywica poliestrowa

MARMUR: 100% naturalny marmur

1. Zakupiony towar należy obejrzeć w momencie zakupu. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne wykryte/zgłoszone po zakupie nie będą uwzględniane;
2. Parapety należy przynosić pionowo „na sztorc” - nigdy „na płasko”;
3. Dostarczony/zakupiony egzemplarz może różnić się odcieniem, fakturą od ekspozytora w punkcie sprzedaży – nie stanowi to wady produktu, świadczy o jego oryginalności;
4. Zakupione egzemplarze mogą posiadać drobne dziurki i wżerki na powierzchni polerowanej oraz na grubości, najczęściej w miejscach naturalnych spękań kamienia lub w miejscach łączeń, jest to naturalny wygląd kamienia, nie podlegający reklamacjom;
5. W przypadku MARMURÓW należy pamiętać, iż:
 - Kamień naturalny posiada nieregularne żyłkowanie (poziome i pionowe) - co za tym idzie dostarczone elementy różnią się od siebie w mniejszym lub większym stopniu;
 - Elementy marmurowe mogą być klejone, podklejane lub wzmacniane żywicą w kolorze żyły, co niekiedy jest niezbędne w przypadku kruchego kamienia i nie jest podstawą do reklamacji. Są to towary pełnowartościowe i nie podlegają wymianie.
 - Niekiedy mogą się jednak pojawiać przeżycenia, które wyglądają jak klejenie, jednak w rzeczywistości są naturalną żyłą;
6. Zaleca się montowanie parapetów na elastyczną zaprawę klejącą – odradza natomiast piankę montażową wysokoprężną;
7. Po zamontowaniu, a przed użytkowaniem zaleca się zabezpieczenie parapetu impregnatem do kamienia naszej produkcji lub innym dostępnym;
8. Plamy powstałe w wyniku wsiąkania stojącej wody nie są wadą i znikają samoistnie po pewnym czasie (woda odparowuje);
9. Odradza się stosowanie środków żrących i głęboko penetrujących, oleistych oraz rozpuszczalników, które mogą powodować powstawanie trwałych plam. Przebarwienia powstałe wskutek użycia tych środków nie podlegają reklamacjom;
10. Zmatowienie powstałe w wyniku działania środków chemicznych, warunków atmosferycznych czy nasłonecznienia, można zregenerować polerując powierzchnię mechanicznie lub ręcznie twardym filcem z dodatkiem mleczka lub pasty polerskiej do kamienia;
11. Wszelkie ubytki, wyszczerbienia i pęknięcia powstałe podczas eksploatacji, można uzupełniać szpachlą do kamienia w odpowiednim kolorze oraz można kleić klejem żywicznym do kamienia.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.expodem.com.pl